

0109033500

TS630N ETS33 400A 4P L EXP

LS ELECTRIC | Susol MCCB



De LS ELECTRIC TS630N ETS33 400A 4P L EXP is een vermogensschakelaar (MCCB) uit de Susol-serie van LS ELECTRIC. Dit model heeft een nominale stroom van 400 A en een 4P-uitvoering. Het artikel is uitermate geschikt voor de beveiliging van kabels, machines en verdeelinrichtingen tegen overbelasting en kortsluiting en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: MCCB - TS630N ETS33 400A 4P Elektr. Tripunit.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	0109033500
Productomschrijving	TS630N ETS33 400A 4P L EXP
Producttype	Susol Vermogensschakelaar (MCCB)
Productnaam	TS630N
Uitschakeleenheid	ETS(Elektronisch, LSI)
[In] nominale stroom	400 A bij 40 °C
Polen	4P
Beveiligde polen	4T (Neutral protection bij 1 x Ir)
Positie nulgeleider	N-R-S-T
Type netwerk	AC (50/60 Hz), DC
Aansluiting bovenzijde	Voorzijde (schroef)
Aansluiting onderzijde	Voorzijde (schroef)
Kenmerken – [Ue] nominale bedrijfsspanning (AC 50/60 Hz)	690 V AC
Kenmerken – [Ue] nominale bedrijfsspanning (DC)	500 V DC
Kenmerken – [Uimp] nominale stootspanning	8 kV
Kenmerken – [Ui] nominale isolatiespanning	1000 V
Kenmerken – Mechanische levensduur	20000 cycli

Kenmerken – Elektrische levensduur (AC)	6000 cycli 415 V In
Kenmerken – Gebruikscategorie	Categorie A
Kenmerken – Geschikt als scheidingsschakelaar	Ja
Kenmerken – Van toepassing zijnde norm	IEC 60947-2
Kenmerken – [Icu] nominaal maximaal kortsluitvermogen	100 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 42 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 22 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 50 kA bij 250 V DC, Referentie; 50 kA bij 500 V DC (2 polen in serie), Referentie
Kenmerken – [Ics] nominaal bedrijfskortsluitvermogen	100 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 42 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 22 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 50 kA bij 250 V DC, Referentie; 50 kA bij 500 V DC (2 polen in serie), Referentie
Kenmerken – [Icm] nominaal piekkortsluitvermogen	220 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 143 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 143 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 88 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 46 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 17 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2
Kenmerken – Kenmerken uitschakeleenheid	Elektronisch; L : voor overbelastingsbeveiliging (langetijd); S : for short time short-circuit protection; I : voor momentane kortsluitbeveiliging
Kenmerken – [Ir] instelbereik langetijd-aanspreekwaarde	Instelbaar, 13 settings; 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 x In
Kenmerken – [tr] instelbereik langetijdvertraging	Vast; bij 6 x Ir, tolerantie $\pm 20\%$
Kenmerken – [Isd] instelbereik kortetijd-aanspreekwaarde	Instelbaar, 9 settings; 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 x Ir, tolerantie $\pm 15\%$
Kenmerken – [tsd] instelbereik kortetijdvertraging	Instelbaar, 4 settings; 50ms (Tripping time : 30ms < t $\leq$ 70ms); 100ms (Tripping time : 70ms < t $\leq$ 140ms); 200ms (Tripping time : 140ms < t $\leq$ 240ms); 300ms (Tripping time : 240ms < t $\leq$ 350ms)
Kenmerken – [Ii] instelbereik momentane aanspreekwaarde	Vast; 11 x In
Kenmerken – Alarm-LED	Ir (90% ~ 105%) : Trun on; Ir (105% ~) : Blink
Omgeving – Vervuilingsgraad	3, IEC 60664-1
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20, IEC 60529
Omgeving – Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20...70 °C
Omgeving – Omgevingstemperatuur (opslag)	-40...70 °C
Omgeving – Montagewijze	Vast
Omgeving – Montageondergrond	Achterplaat
Omgeving – Goedkeuringen (algemeen)	CE (Europe); CCC (China); EAC (Russia); IC (Korea)
Omgeving – Goedkeuringen (scheepvaart)	LR (U.K); BV (France); ABS (U.S.A); GL (Germany); DNV (Norway); RINA (Italy); KR (Korea)



Afmetingen – Product	186.5 mm; 260 mm; 110 mm; 7.2 kg
Afmetingen – Verpakking	200 mm; 275 mm; 174 mm; 7.2 kg; 1 pcs.

Productblad 0109033500 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS ELECTRIC-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid via www.dijkman.com of neem contact op via verkoop@dijkman.com. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV