

1269001200

GMC-6M AC230V 50Hz 240V 60Hz 4P EXP (GMC6M-40-00-PU7-AC-S-E)

LS ELECTRIC | Magnetische schakelaar



De LS ELECTRIC GMC-6M AC230V 50Hz 240V 60Hz 4P EXP (GMC6M-40-00-PU7-AC-S-E) is een magneetschakelaar van LS ELECTRIC. Dit model heeft een stuurspanning van AC230V 50Hz AC240V 60Hz. Het artikel is uitermate geschikt voor het op afstand of automatisch schakelen van motoren en andere elektrische verbruikers en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: GMC-6M Mini-magneetschak. 4P 2,2kW 230Vac.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	1269001200
Productomschrijving	GMC-6M AC230V 50Hz 240V 60Hz 4P EXP (GMC6M-40-00-PU7-AC-S-E)
Producttype	Mini Magneetschakelaar
Productnaam	GMC-6M/4
Hoofdcontact	4NO
Stuurspanning	AC230V 50Hz AC240V 60Hz
Type aansluitklem	Schroef
Lokaal/Export	Export
Normen	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL508
Certificaten	CE, UL, CCC
Kenmerken – Aantal polen	4P
Kenmerken – Nominale bedrijfsspanning [Ue]	690V
Kenmerken – Nominale isolatiespanning [Ui]	690V
Kenmerken – Nominale stootspanning [Uimp]	6kV
Kenmerken – Nominale frequentie [Hz]	50/60Hz
Kenmerken – Mechanische levensduur (mln. schakelingen)	12



Kenmerken – Elektrische levensduur (mln. schakelingen)	1
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-1)	20A
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (AWG)	18~10
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (mm²)	1~4
Kenmerken – Max. aantal geleiders	1~4
Kenmerken – Type geleider	Massief, Getwijd
Kenmerken – Geleiderkarakteristiek	65/75°C alleen Cu-draad
Kenmerken – Afmeting hoofdaansluiting	M3.5
Kenmerken – Krimpaansluiting (mm)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (lb-in)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (Nm)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (kgf.cm)	M3.5
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20
Omgeving – Omgevingstemperatuur	-30°C ~ +65°C bij opslag; -5°C ~ +55°C bij bedrijf (AC type)
Omgeving – Bedrijfshoogte	2000m
Omgeving – Schokbestendigheid (1/2 sinusgolf = 11ms)	5G bij geopend; 5G bij gesloten
Omgeving – Trillingsbestendigheid (conform IEC 68-2-6, 5-300Hz)	10~55Hz 2g
Omgeving – Vlambestendigheid	V0 bij conform UL94; 960°C bij conform IEC695-2-1
Omgeving – REACH	Ja
Omgeving – RoHS	Ja
Omgeving – WEEE	Ja
Afmetingen – Gewicht	0.17kg
Afmetingen – Breedte	45mm / 1.77inch
Afmetingen – Hoogte	58mm / 2.28inch
Afmetingen – Diepte	57mm / 2.24inch
Stuurspoel – Stuurspanning	AC230V 50Hz AC240V 60Hz
Stuurspoel – Grenswaarde stuurspanning [Uc]	85~110%
Stuurspoel – Warmteafgifte	2W bij vasthouden
Stuurspoel – Schakeltijd	20ms bij sluiten; 45ms bij openen

Productblad 1269001200 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS ELECTRIC-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid



Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv

Importeur van elektrotechnische componenten

via www.dijkman.com of neem contact op via verkoop@dijkman.com. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV