

1270005900

GMD-6M DC24V 3W 1b EXP (GMD6M-30-01-BD-3W-S-E)

LS ELECTRIC | Magnetische schakelaar



De LS ELECTRIC GMD-6M DC24V 3W 1b EXP (GMD6M-30-01-BD-3W-S-E) is een magneetschakelaar van LS ELECTRIC. Dit model heeft een stuurspanning van DC24V. Het artikel is uitermate geschikt voor het op afstand of automatisch schakelen van motoren en andere elektrische verbruikers en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: GMD-6M Mini-magneetschak. 3P 2,2kW 24Vdc 1 NC.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	1270005900
Productomschrijving	GMD-6M DC24V 3W 1b EXP (GMD6M-30-01-BD-3W-S-E)
Producttype	Mini Magneetschakelaar
Productnaam	GMD-6M
Hoofdcontact	3NO
Hulpcontact	1NC
Stuurspanning	DC24V
Type aansluitklem	Schroef
Lokaal/Export	Export
Normen	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL508
Certificaten	CE, UL, CCC
Kenmerken – Aantal polen	3P
Kenmerken – Nominale bedrijfsspanning [Ue]	690V
Kenmerken – Nominale isolatiespanning [Ui]	690V
Kenmerken – Nominale stootspanning [Uimp]	6kV
Kenmerken – Max. schakelfrequentie per uur (AC3)	1800



Kenmerken – Mechanische levensduur (mln. schakelingen)	12
Kenmerken – Elektrische levensduur (mln. schakelingen)	1
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-1)	20A
Kenmerken – Motorvermogen (AC-3)	1.5kW bij 200/240V; 2.2kW bij 380/440V; 3kW bij 500/550V
Kenmerken – Motorvermogen (AC-4)	1.1kW bij 200/240V; 3kW bij 380/440V
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-3)	7A bij 200/240V; 6A bij 380/440V; 5A bij 500/550V
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-4)	6A bij 200/240V; 6A bij 380/440V
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (AWG)	18~10
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (mm²)	1~4
Kenmerken – Max. aantal geleiders	1~4
Kenmerken – Type geleider	Massief, Getwijnd
Kenmerken – Geleiderkarakteristiek	65/75°C alleen Cu-draad
Kenmerken – Afmeting hoofdaansluiting	M3.5
Kenmerken – Krimpaansluiting (mm)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (lb-in)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (Nm)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (kgf.cm)	M3.5
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20
Omgeving – Omgevingstemperatuur	-30°C ~ +65°C bij opslag; -5°C ~ +40°C bij bedrijf (DC type)
Omgeving – Bedrijfshoogte	2000m
Omgeving – Schokbestendigheid (1/2 sinusgolf = 11ms)	5G bij geopend; 5G bij gesloten
Omgeving – Trillingsbestendigheid (conform IEC 68-2-6, 5-300Hz)	10~55Hz 2g
Omgeving – Vlambestendigheid	V0 bij conform UL94; 960°C bij conform IEC695-2-1
Omgeving – REACH	Ja
Omgeving – RoHS	Ja
Omgeving – WEEE	Ja
Afmetingen – Gewicht	0.2kg
Afmetingen – Breedte	69mm / 2.72inch
Afmetingen – Hoogte	58mm / 2.28inch
Afmetingen – Diepte	57mm / 2.24inch



Stuurspoel – Stuurspanning	DC24V
Stuurspoel – Grenswaarde stuurspanning [Uc]	85~110%
Stuurspoel – Warmteafgifte	3W bij vasthouden
Stuurspoel – Schakeltijd	50ms bij sluiten; 45ms bij openen

Productblad 1270005900 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS ELECTRIC-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid via www.dijkman.com of neem contact op via verkoop@dijkman.com. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV