

1323000600

MT-12 1.3A 3K SCREW EXP (MT12-3K-1.3-S-E)

LS ELECTRIC | Thermisch overbelastingsrelais



De LS ELECTRIC MT-12 1.3A 3K SCREW EXP (MT12-3K-1.3-S-E) is een thermisch overbelastingsrelais van LS ELECTRIC. Het artikel is uitermate geschikt voor de thermische overbelastingsbeveiliging van elektromotoren in combinatie met een magneetschakelaar en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: MT-12 Thermorelais 1.3 Instelbaar 1 - 1,6A.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	1323000600
Productomschrijving	MT-12 1.3A 3K SCREW EXP (MT12-3K-1.3-S-E)
Producttype	Metasol Thermisch overbelastingsrelais
Productnaam	MT-12/3K
Type verwarmingselement	3K (Differential 3-heater, Trip class 10A)
Stroombereik	1.3(1~1.6A)
Type aansluitklem	Schroef
Lokaal/Export	Export
Normen	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL508
Certificaten	CE, UL, CCC; KR, LR, BV, DNV, ABS, NK, RINA
Kenmerken – Polen	3P
Kenmerken – Uitschakelklasse	10A
Kenmerken – Nominale bedrijfsspanning [Ue]	690V
Kenmerken – Nominale isolatiespanning [Ui]	690V
Kenmerken – Nominale stootspanning [Uimp]	6kV
Kenmerken – Nominale frequentie [Hz]	50/60Hz
Kenmerken – Temperatuurcompensatie (°C)	-5°C ~ 40°C
Kenmerken – Functies	Trip indicating; Test; Manual/Automatic Reset



Kenmerken – Geleiderdoorsnede (AWG)	10~24
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (mm²)	2.5
Kenmerken – Geleiderkarakteristiek	65/75°C alleen Cu-draad
Kenmerken – Afmeting hoofdaansluiting	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (lb-in)	7
Kenmerken – Aanhaalmoment (Nm)	0.8
Kenmerken – Aanhaalmoment (kgf.cm)	8
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20
Omgeving – Omgevingstemperatuur	-30°C ~ +65°C bij opslag; -25°C ~ +60°C bij bedrijf
Omgeving – Montagepositie	Vertical plane
Omgeving – Schokbestendigheid (1/2 sinusgolf = 11ms)	15gn - 11ms
Omgeving – Trillingsbestendigheid (conform IEC 68-2-6, 5-300Hz)	6G
Omgeving – REACH	Ja
Omgeving – RoHS	Ja
Omgeving – WEEE	Ja
Afmetingen – Gewicht (kg)	0.1
Afmetingen – Breedte	45mm / 1.85inch
Afmetingen – Hoogte	73.2mm / 3.01inch
Afmetingen – Diepte	63.7mm / 2.62inch
Hulpcontacten – Samenstelling	1NO+1NC
Hulpcontacten – Nominale thermische stroom	5A
Hulpcontacten – Nominale bedrijfsstroom	C600,R300; 1.5A bij 120V (AC15 duty); 0.75A bij 240V (AC15 duty); 0.47A bij 380V (AC15 duty); 0.375A bij 480V (AC15 duty); 0.35A bij 500V (AC15 duty); 0.3A bij 600V (AC15 duty); 0.22A bij 120V (DC13 duty); 0.1A bij 240V (DC13 duty)
Hulpcontacten – Geleiderdoorsnede (AWG)	18
Hulpcontacten – Geleiderdoorsnede (mm²)	1
Hulpcontacten – Geleiderkarakteristiek	65/75°C alleen Cu-draad

Productblad 1323000600 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS ELECTRIC-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid via www.dijkman.com of neem contact op via verkoop@dijkman.com. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV